


RUOTA / WHEEL



112 / GOMMA PIENA 80 Shore A
RUBBER TYRE 80 Shore A

112

Ruota in gomma,
flange in acciaio
*Rubber wheel,
steel flanges*



Ruota con
rivestimento in
gomma piena
80 Shore A, flange
in acciaio stampato
zinco-cromato.
Mozzo su cuscinetti a
sfere schermati, gabbia
a rulli o foro passante.

*Wheel with rubber
tyre 80 Shore A and
zinc-chromium plated
pressed steel flanges.
Hub on roller bearings,
shielded ball bearings
or self oiling bush.*

80x25	40	37	-	12	8	-	-	50
100x30	40	37	-	12	8	-	-	70
125x37,5	50	46	-	15	10	-	-	100
125x37,5	-	-	43	-	-	15	-	100
140x37,5	50	43	-	15	10	-	-	115
150x40	50	43	-	15	10	-	-	135
160x40	58	55	-	20	17	-	-	150
180x50	58	55	-	20	17	-	-	170
200x50	58	55	-	20	17	-	-	205
225x55	58	55	-	20	17	-	-	250
250x60	75	63	-	25	25	-	-	300
280x70	75	64	-	25	25	-	-	385
300x70	75	64	-	25	25	-	-	400

Gomme speciali / *Special rubber tyres*



112 / ANTIMACCHIA
NO-MARKING



112AO / ANTIOLIO
OIL-PROOF



112BM / BUNESCOLA 70 Shore A
TWO-COMPONENT MIX 70 Shore A



112SE / SUPERELASTICA 70 Shore A
SUPER ELASTIC 70 Shore A

SUPPORTI / CASTORS



80



80A



80B



80F



80BI



80BIS



80BISB



80BISBI

Medio / Medium duty

Ruota in gomma,
flange in acciaio
*Rubber wheel,
steel flanges*



50 ÷ 400



-20 ÷ +80



Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinco-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.
Anello parapolvere
sul giro di sfere.

*Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double rim
of balls.
Assembled with self
locking nut.
Dust cover ring on
the balls.*

Le ruote art. 112AM, 112AO, 112SE, 112BM possono essere assemblate con tutti i supporti tipo medio.
Wheels 112AM, 112AO, 112SE, 112BM can be assembled with all medium duty castors.

* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.

* *Not available with brake.*



80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	50	70	
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	70	90	
125SEx37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	100	130	
125x37,5	100x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	100	130	
125x37,5	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	100	130	
140SE*x37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	174	172	20x50	12	115	150	
140*x37,5	100x85	80x60	8,5x14	45	176	173	22x50	12	115	150	
140*x37,5	140x110	80x60	8,5x14	45	176	173	22x50	12	115	150	
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	120	150	
150x40	100x85	80x60	8,5x14	45	181	178	22x50	12	135	170	

SUPPORTI / CASTORS



103



103B



103F



103BI




*80STAR

A: Accessori a richiesta: dischi parafili.

A: On request: thread-guards.

B: Perni filettati e cilindrici di varie dimensioni, per tubi INNOCENTI.

B: Threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions, of INNOCENTI tube.



*80STAR disponibile ø 150

*80STAR available ø 150

Dimensione perni / Threaded dimension	
mm. 35x120	ø 160 - 180 - 200
mm. 40x90	ø 125 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 225
mm. 40x190	ø 160 - 180 - 200
mm. 36x100	ø 160 - 180 - 200

Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
150x40	140x110	105x80	11x16	45	181	178	22x50	12	135	170
160x40	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	150	190
180x50	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	170	220
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	205	260
225*x55	140x110	105x80	11x16	55	255	252	22x50	16	250	320
250x60	200x160	150x115	14x26	85	302	298	25x55	-	300	380
280x70	200x160	150x115	14x26	85	317	313	25x55	-	385	490
300*x70	200x160	150x115	14x26	85	340	336	25x55	-	400	500