

GUMI BETONPUMPA TÖMLŐ – SM 170
CONCRETE PUMP HOSE – SM 170**SEMPERIT S**

Hőmérséklet Temperature	-35°C – +80°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű NR/SBR/BR, antisztatikus, kopásálló Black, smooth NR/SBR/BR, antistatic, abrasion resistant
Erősítés Reinforcement	Többrétegű acélszövet Multi-layered steel braid
Külső Cover	Fekete, SBR, szövetlenyomatos, antisztatikus Black, SBR with cloth impression, antistatic

Flexibilis és könnyen kezelhető gumi betonpumpa tömlő, mely alkalmas koptató anyagok, beton, malter, különböző vakolatok, cement, homok szállítására magas üzemi nyomás mellett.

Flexible and easy to handle concrete pump hose which is suitable for delivering abrasive materials, concrete, plastering, cement, sand under high working pressure.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repesztséi nyomás Bursting pressure	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(g/m)	(m)
62.000.298	50	70	85	170	3000	40
62.000.299	65	87	85	170	3150	40
62.000.300	75	97	85	170	4900	40
62.000.301	80	104	85	170	5300	40
62.000.302	101	125	85	170	7100	40
62.000.307	125	151	85	170	9100	40