

**GUMI BETONSZÓRÓ TÖMLŐ – SMK 10BAR
RUBBER HOSE FOR PLASTER – SMK 10BAR**

SEMPERIT 



Hőmérséklet
Temperature -35°C – +80°C

Belső
Internal layer Fekete, sima felületű, SBR/NR/BR, kopásálló, antistatikus
Black, smooth, SBR/NR/BR, abrasion resistant, antistatic

Erősítés
Reinforcement Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat
Strong cross-fabricated, synthetic textile braid

Külső
Cover Fekete, SBR, szövetlenyomatos, antistatikus
Black, SBR with cloth impression, antistatic

SMK és SMK Plus kopásálló és rugalmas gumitömlő beton, esztrich, malter, vakolóanyagok és különböző koptató közegek szállítására, 10bar üzemi nyomásig.

SMK and SMK Plus abrasion-resistant and flexible rubber hose for delivering concrete, lime floor, wall plaster and other abrasive materials, up to 10bar working pressure.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszérés Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
57.050.009	50	70	10	31	500	2100	20/40
57.060.011	60	78	10	31	570	2450	40
57.060.012	60	80	10	31	600	2550	20/40
57.065.262	65	83	10	31	640	2580	40
57.065.013	65	85	10	31	650	2650	20/40