

GUMI BETONSZÓRÓ TÖMLŐ – SM 40BAR RUBBER HOSE FOR PLASTER – SM 40BAR

SEMPERIT 



Hőmérséklet Temperature	-35°C – +80°C
Belső Internal layer	Fekete, sima felületű, SBR/NR/BR, kopásálló, antistatikus Black, smooth, SBR/NR/BR, abrasion resistant, antistatic
Erősítés Reinforcement	Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat Strong cross-fabricated, synthetic textile braid
Külső Cover	Fekete, SBR, szövetlenyomatos, antistatikus Black, SBR with cloth impression, antistatic

SM40 kopásálló és rugalmas gumitömlő beton, esztrich, malter, vakolóanyagok és különböző koptató közegek szállítására, 40bar üzemi nyomásig.

SM40 abrasion-resistant and flexible rubber hose for delivering concrete, lime floor, wall plaster and other abrasive materials, up to 40bar working pressure.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(mm)	(g/m)	(m)
57.025.003	25	37	40	100	220	750	40
57.025.004	25	39	40	100	250	800	40
57.035.005	35	49	40	100	350	1150	40
57.035.006	35	50	40	100	350	1200	40
57.050.007	50	66	40	100	500	1700	40
57.050.008	50	68	40	100	500	1950	40